

คำสั่ง session สำหรับการสร้าง Login

การสร้าง login ฟอร์ม

```
1 <form method = "post" action = "adminpage.php">
2 User: <input type = "text" size = "20" name = "user"> <p>
3 Password: <input type = "password" size = "20" name = "pass"> <p>
4 <input type = "submit" value = "Login" >
5 <input type = "reset" value = "Cancel">
6 </form>
```

คำสั่ง session ตรวจสอบการ login

- Session เป็นตัวแปร ที่สามารถเก็บข้อมูลอีกไฟล์หนึ่ง ข้ามไปอีกไฟล์หนึ่งได้
- ต้องเริ่มจาก session_start() ; ทุกครั้ง
- สร้างไฟล์ adminpage.php เพื่อเก็บค่า session ของตัวแปร userid และ user

```
<?php
session_start();
$user = $_POST['user'];
$password = $_POST['pass'];

if (($user != 'root') || ($password != '1234'))
{
    echo "error login! <p>";
}
else
{
    $_SESSION[ses_userid] = session_id();
    $_SESSION[ses_user] = $user;
}
```

```

1 <?php
2 session_start();
3 error_reporting (~E_NOTICE);
4 $user = $_POST['user'];
5 $password = $_POST['pass'];
6
7 if (($user != 'root')||($password != '1234'))
8 {
9     echo "error login! <p>";
10    echo "<center> <img src=loader.gif> </center>" ;
11    echo "<meta http-equiv = 'refresh' content = '1; URL = login.php' />";
12 }
13 else
14 {
15    $_SESSION[ses_userid] = session_id();
16    $_SESSION[ses_user] = $user;
17    echo "<center> <img src=loader.gif> </center>" ;
18    echo "<meta http-equiv = 'refresh' content = '1; URL = adminindex.php' />";
19 //
20
21 //echo "$user <br>";
22 //echo "$password ";
23 }
24
25
26 ?>

```

- สร้าง adminindex.php
- เพื่อตรวจสอบว่า user เป็น root และ password เป็น 1234 ตามที่กำหนดค่าในตัวแปรหรือไม่
(ถ้า login ถูก เราจะให้แสดง welcome to admin)
(ถ้าไม่ใช่ จะให้กลับไปหน้า login ใหม่)

```

1 <?php
2
3 session_start();
4 error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
5
6     $ses_userid = $_SESSION[ses_userid];
7     $ses_user = $_SESSION[ses_user];
8 if (($ses_userid <> SESSION_id())||($ses_user == ""))
9 {
10 echo "คุณยังไม่ได้ทำการ Login";
11 echo "<center> <img src=loader.gif> </center>" ;
12 echo "<meta http-equiv = 'refresh' content = '1; URL = login.php' />";
13
14 }
15 else
16 {
17     echo "Welcome to Admin <br>";
18     echo "<a href = logout.php> Logout </a>";
19 }
20 //echo "$ses_userid <br>";
21 //echo "$ses_user";
22
23 ?>
24
25

```

การ logout

```

Session_start();

Error_reportin(E_ALL & ~E_NOTICE)

unset($_SESSION[ses_userid]);

unset($_SESSION[ses_use]);

echo "<center><img src=loader.gif> </center>";

echo "<META HTTP-EQUIV = \"REFRESH\" CONTEN=\1; URL = login.php\">";

```

ใช้การ unset เพื่อทำลายตัวแปร session ที่ได้จากการ login

```
1 <?php
2 session_start();
3 error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
4 unset($_SESSION[ses_userid]);
5 unset($_SESSION[ses_user]);
6 echo "<center><img src = loader.gif></center>";
7 echo "<META HTTP-EQUIV=\"REFRESH\"CONTENT=\"1; URL=login.php\">";
8
9
10 ?>
```